

# Druckereinstellungen (1/4)

MFC-L2860DWE Serien-Nr.=E83130A4N487311

Hauptversion: 1.15

Sub1-Version: 1.07

Sicherheitsvers.: 1.00.00

RAM-Größe = 256MB

## Zufuhreinstell Geräteeinstell

Manuelle Zufuhr	:Aus
Zufuhr1-Typ	:Normalpapier
Zufuhr1 Größe	:A4
Papier prüfen	:Aus
Druckpos. Zufuhr1	
-X Offset	:0 Punkt(e)
-Y Offset	:0 Punkt(e)

## Geräteeinstell Geräteeinstell

Displaysprache	:Deutsch
Ökologie	
-Sparmodus	:Aus
-Toner sparen	:Aus
-Ruhezustand	:1 Min
-Leisemodus	:Aus
-Auto abschalt.	:20 Min
Signalton	:Niedrig
LCD-Einstell.	
-Beleuchtung	:Hell
-Dimmer	:30 Sek.
Sp. wird festg.	:Aus
Toner ersetzen	:Stopp

## Drucker Geräteeinstell

Emulation	:Auto
Auflösung	:600
Dichte	:0
Druckereinstellungen	:Grafiken
Duplex	
-2-seitiger Druck	:Lange Kante
-Einzelbild	:1-seitige Zuf.
Autom. weiter	:Ein
Papiertyp	:Normalpapier
Papierformat	:A4
Kopien	:1
Ausrichtung	:Hochformat
Autom. Vorschub	:Aus
HP LaserJet	
-Schriftart-Nr.	:I097
-Zeichenabstand	:10.00
-Zeichensatz	:PC-8
-Autom. LF	:Aus
-Autom. CR	:Aus
-Autom. Umlauf	:Aus
-Autom. Überspr.	:Ein
-Linker Rand	:0
-Rechter Rand	:78
-Oberer Rand	:0.50
-Unterer Rand	:0.50
-Linien	:64
-Zufuhrbefehl	:LJ4
BR-Script 3	
-Druckfehler	:Ein
PDF	
-Mehrere Seiten	:1auf1
-PDF-Druckoptionen	:Dok./Auszeichn.
-Auf Seit.gr. PDF	:Aus

# Druckereinstellungen (2/4)

MFC-L2860DWE Serien-Nr.=E83130A4N487311

Hauptversion: 1.15

Sub1-Version: 1.07

Sicherheitsvers.: 1.00.00


RAM-Größe = 256MB

## Verbl. Lebensdauer:

\*Tonerkassette



\*\*Trommel



### <Gerätestatus (Gesamt/2-seitig)>

Gesamtanzahl Seiten: 622/0

Seitenzahl Kopie: 35/0

Seitenzahl PC-Druck: 373/0

Seitenzahl Fax: 143/0

Seitenzahl Andere: 71/0

\*\*\*Durchschnittliche Deckung: 5.25%

### <Gesamtanzahl gedruckter Seiten>

Manuelle Zufuhr: 0 Duplex: 0

Zufuhr 1: 624 Std.Ausgabe: 622

### <Gesamtanzahl gedruckter Seiten>

A4/Letter: 622 Umschlag: 0

Legal/Folio: 0 A5: 0

B5/Executive: 0 Sonstige: 0

### <Gesamtanzahl gedruckter Seiten>

Normal/Dünn/Recycled: 622

Dick/Dicker/Briefpapier: 0

Umschl./Umschl.Dick/Umschl.Dünn: 0

Etikett: 0 Hagaki: 0

### <Papierstaus gesamt: 2>

Stau innen: 1

Stau Zufuhr1: 0 Stau hinten: 1

Stau Duplex: 0

### <Fehler (die letzten 10)>

1: Erkennen unmögl.	Seite: 609
2: Toner ersetzen	Seite: 606
3: Toner ersetzen	Seite: 606
4: Toner ersetzen	Seite: 606
5: Toner ersetzen	Seite: 606
6: Toner ersetzen	Seite: 606
7: Toner ersetzen	Seite: 606
8: Erkennen unmögl.	Seite: 595
9: Toner ersetzen	Seite: 595
10: Toner bestellen	Seite: 484

### <Bisher ausgetauscht>

Tonerkassette: 3

Trommel: 1

### <Tonerart>

Jumbo-Toner

\* Die Restlebensdauer ist von der Art der gedruckten Dokumente, ihrer Deckung sowie von der Gerätenutzung abhängig.

\*\* Basiert auf A4/Letter-Druck

\*\*\* Berechnete Deckung

# Druckereinstellungen (3/4)

MFC-L2860DWE Serien-Nr.=E83130A4N487311

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.1.15 (Aug 6 2024 17:40:45)  
<sysUpTime> 0 days 0h:14m:36s

<mDNS Service Name> Brother MFC-L2860DWE  
<WebServices Name> Brother MFC-L2860DWE [94ddf81b5993]

## <Protocols>

TCP/IP	on	IPv6	on	NetBIOS/IP	on
mDNS	on	LLMNR	on	SNTP	on
Proxy	off	Web Server	on	SNMP	on
LPD	on	Raw Port	on	IPP	on
AirPrint	on	Mopria	on	WebServices	on
Network Scan	on	PC Fax Receive	off	FTPServer	off
FTPClient	on	TFTP	off	POP3/IMAP4/SMTPLi.on	
SMTPServer	off				

<Send E-mail Settings(SMTP)> Port: 25  
Device Mail Address brn94ddf81b5993@example.com  
Server 0.0.0.0

<Receive E-mail Setting> Protocol: POP3 Port: 110  
Server 0.0.0.0  
Polling Freq. (sec) 600

<Certificate> Status: None  
<Global Network Detection> Detection : on (private)  
Access Filter : off  
<IP Filter> Disabled  
<SNMP Settings> Communication Mode: v1/v2c(RO)

<Interface> WiredLAN off MAC Address: 94-dd-f8-1b-59-93  
<Node Type> Brother NC-9800h, Ethernet 10/100BASE-TX (Inactive)  
<Node name> BRN94DDF81B5993

<IP Settings> Boot Method: STATIC 3 times APIPA: Enabled  
IP Address 192.168.100.171 (set manually) Subnet Mask: 255.255.255.0  
Gateway 192.168.100.254  
IPv6 Address Not Assigned

<DNS Settings> DNS Address Config: AUTO Priority: IPv4  
IPv4 DNS Server Primary: 192.168.100.98 Secondary: 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRN94DDF81B5993  
<WINS Settings> WINS Address Config: AUTO  
WINS Server Primary: 0.0.0.0 Secondary: 0.0.0.0

<Wired IEEE 802.1x> Status: Off  
<Ethernet Link Mode> Auto  
<Ethernet Link Status> Link DOWN, 10 Half, a0, e0, Link drops=0, r0

<Network Statistics>  
Packets Received 0 Receive Error 0  
Packets Transmitted 0 Transmit Error 0

<Default Password>  
Pwd: XhF2nLSL

# Druckereinstellungen (4/4)

MFC-L2860DWE Serien-Nr.=E83130A4N487311

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WirelessLAN on MAC Address: a8-3b-76-00-3b-6d  
<Node Type> Brother NC-9300w, IEEE 802.11a/b/g/n (Active)  
<Node name> BRWA83B76003B6D

<IP Settings> Boot Method: AUTO 3 times APIPA: Enabled  
IP Address 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0  
Gateway 0.0.0.0  
IPv6 Address Not Assigned

<DNS Settings> DNS Address Config: AUTO Priority: IPv4  
IPv4 DNS Server Primary: 192.168.179.1 Secondary: 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRWA83B76003B6D  
<WINS Settings> WINS Address Config: AUTO  
WINS Server Primary: 0.0.0.0 Secondary: 0.0.0.0

<Communication Mode> Infrastructure  
<Name(SSID)> Saunaclub1958 Gastzugang  
<Security Settings> Authentication Mode: WPA/WPA2-PSK Encryption Mode: TKIP+AES  
<Current Auth. Mode> -  
<Current Encryption Mode> -  
<Wireless Link Status> Failed To Associate  
<WSS Status> 10

<Interface> Wi-Fi Direct off MAC Address: aa-3b-76-00-bb-6d  
<Node Type> Brother NC-9300w, IEEE 802.11a/g/n (Inactive)  
<Node name> BRXAA3B7600BB6D

<IP Settings> Boot Method: AUTO 3 times APIPA: Enabled  
IP Address 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0  
Gateway 0.0.0.0

<DNS Settings> DNS Address Config: AUTO Priority: IPv4  
IPv4 DNS Server Primary: 0.0.0.0 Secondary: 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRXAA3B7600BB6D  
<WINS Settings> WINS Address Config: AUTO  
WINS Server Primary: 0.0.0.0 Secondary: 0.0.0.0

<Device Name> MFC-L2860DWE\_BRbb6d  
<Name(SSID)> -  
<Security Settings> Authentication Mode: - Encryption Mode: -  
<P2P Link Status> Not Connected  
<Peers List> None  
<DHCPd Settings> IP Address Range 192.168.118.100 - 192.168.118.200  
Lease Time 86400sec

<Statistics>	Wireless	P2P	<Wireless Statistics>	
RX Packets	1644	0	RX Frames OK	0
RX Bytes	803840	0	RX Frames Error	44, 232
TX Packets	0	0	TX Frames OK	2754
TX Bytes	0	0	TX Frames Error	0

<Tx Power Code> Full, 79(17, 0, 0, 0), 0, 0, 0

<Default Password>  
Pwd: XhF2nLSL